



## Disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá

<b>Oblasť použitia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– na vonkajšie aj vnútorné použitie</li><li>– na steny aj podlahy</li><li>– na prípravu podkladu</li><li>– na spevnenie podkladu</li><li>– vhodný na podklady :<ul style="list-style-type: none"><li>– minerálne omietky</li><li>– betón</li><li>– omietka</li><li>– tehla</li><li>– sadrokartón</li><li>– pórobetón</li></ul></li><li>– reguluje nasiakavosť</li><li>– zabraňuje rýchlemu odvodneniu</li></ul>
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– výborne utesňuje póry</li><li>– na báze vody</li><li>– vynikajúca priľnavosť na všetkých minerálnych podkladoch</li></ul>
<b>Príprava podkladu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý</li><li>– nenosné časti podkladu je nutné odstrániť</li><li>– extrémne hladké podklady je nutné zdrsniť</li><li>– vlhkosť cementových podkladov nemôže byť vyššia ako 2 CM%</li><li>– vlhkosť sadrových podkladov nemôže byť vyššia ako 1 CM%</li></ul>
<b>Spracovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– produkt je pripravený k použitiu, ďalšie riedenie nie je nutné</li><li>– aplikáciu vykonávame pomocou štetca alebo valčeka</li><li>– v prípade nanášania viacerých vrstiev je nutné vždy počkať, kým predošlá vrstva vyschne</li><li>– nanosená vrstva je pripravená na ďalšie práce po cca. 24 hodinách</li><li>– spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania</li></ul>
<b>Balenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 5 lit. vedro</li><li>– 20 lit. vedro</li></ul>
<b>Spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– spotreba je závislá od podkladu</li><li>– spotreba 100-200 ml/m<sup>2</sup></li></ul>
<b>Skladovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov</li><li>– otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť</li></ul>

---

## Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, od teplôt nad +30 °C, prievanu, mrazu a priameho dažďa
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skrakuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok počas skladovania treba chrániť pred priamym slnkom a mrazom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

---

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.03.2019