



Technický list:

Číslo tovaru: 5154234, 36

Cyklon PU pena montážna

Cyklon PU pena montážna je výborný tepelný a zvukový izolant s malou hmotnosťou. Po vytvrdnutí je nenasiakavá. Neodoláva UV žiareniu, preto ju treba povrchovo upraviť.

Oblasti použitia

Upevňovanie zárubní a okien, vyplňanie spájacích škár na okenných a roletových skrinkách, vyplňanie preboreného muriva, inštalácie vzduchotechniky, sanitárne inštalácie, upevnenie prefabrikátov – izolačných dosiek, aranžérske a dekoračné práce (akváriá, výklady), vyplňanie iných dutín (autá, lode, podkrovia, strechy a pod.) .

Informácie o spracovaní

Povrch podkladu (styčné plochy) zbavíme prachu, mastnoty a dobre ich prevlhčíme vodou. Adaptér s predlžovacou rúrkou naskrutkujeme na ventil nádoby. Nádobku dobre premiešame potrasením minimálne 2 minúty. Pri samotnej aplikácii je potrebné nádobku **držať zvisle hore dnom**. Stlačením adaptéru sa pena uvoľňuje z nádoby. Vypĺňané miesta sa nesmú vyplniť úplne, pretože pena sa rozťahne na 150 % objemu. Po aplikácii je potrebné penu navlhčiť, aby sa dosiahol optimálny účinok. Ak nebol spotrebovaný celý obsah nádoby, očistite ventil a adaptér od PU peny. Takisto veci a predmety znečistené PU penou treba očistiť Cyklon PU čističom ešte pred zatvrdnutím, potom už len mechanicky.

Pena je rezateľná po cca. 20-30 min., úplne vytvrdne po cca.60 min.

Správna teplota peny pri spracovaní je 15°C až 35°C, teplota prostredia od -10°C do 35°C. Vytvrdnutá je odolná voči teplotám od - 40°C do + 100°C.

Vypeniteľnosť 750 ml balenia je pri ideálnych podmienkach teploty a vlhkosti 40 litrov .

Skladovanie a záruka

Uchovávať v suchom prostredí a teplote 15°C až 25°C vo zvislej polohe. Pri dodržaní správneho skladovania v uvedenej teplote a v uzavretom obale poskytujeme záruku 18 mesiacov.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.



GYNEX s.r.o.

Na lánoch 10, 821 04 Bratislava, Slovakia, Tel.: +421 31 558 6580, Fax: +421 31 553 0298

gynex@gynex.sk, www.gynex.sk